



VOXPOWER

Confronto dei prodotti


Senza ventole e a raffreddamento per conduzione




300W



300W




300W



600W



600W



1200W

Classificazione BF per applicazioni mediche

Modulari con autorizzazioni per il settore medico

	Serie EIRE300	Serie VCCS300	Serie VCCR300	Serie VCCM600	Serie NEVO+600	Serie NEVO+1200
Tipologia	CA/CC	CA/CC	CC/CC	CA/CC	CA/CC	CA/CC
Uscita singola	✓	✓	✓			
Uscita multipla				✓	✓	✓
Moduli di uscita digitali					✓	✓
Modulari e configurabili dall'utente				✓	✓	✓
Potenza di uscita	300W	300W	300W	600W	600W	1200W
Soluzione di alimentazione scalabile (Condivisione di corrente)		✓	✓			
Compatto	4" x 2" x 1" 101.6 x 50.80 x 25.4 mm	4" x 2" x 1.61" 101.3 x 50.78 x 40.2 mm	7.43" x 4.6" x 1" 176.6 x 110 x 25.4 mm	4" x 7" x 1.6" 177.8 x 101.6 x 40 mm	5" x 3" x 1.61" 133.7 x 77.7 x 41 mm	6" x 6" x 1.61" 146.75 x 152.4 x 41 mm
Profilo basso	✓		✓			
Conforme alle norme di sicurezza ITE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Conforme alle norme di sicurezza medicali	✓	✓		✓	✓	✓
Classificazione Tipo BF per il settore medico	✓	✓				
Norme di sicurezza per applicazioni ferroviarie			✓			
Raffreddamento per convezione / Senza ventole / Convezione naturale dell'aria	✓ 200W	✓		✓	✓	✓
Raffreddamento per conduzione / Senza ventole / silenzioso		✓	✓	✓		
Ad aria forzata (tramite impianto esterno)	✓ alimentatore ventola				✓	✓
Ad aria forzata (Ventola integrata)	✓	✓	✓	✓		
Ad aria forzata (Ventola integrata a bassa rumorosità)					✓ 450W	✓ 900W
Ultrarobusto / a norma MIL- STD		✓	✓	✓		
Immunità: SEMI F47		✓		✓		
Classe I e II	✓	✓				